

KombiSIGN 70 / 闪光信标842

Flashing light element 24VDC YE

零件号:	842.300.55
系列:	KombiSIGN 70

**机械参数**

高度	66 mm
直径	70 mm
材料	PC
圆顶颜色	黄
防护等级	IP54
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	98 g
净重□g□	83 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	125 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	氙
光色	黄色
光信号图像	爆闪
闪光频率	1 Hz
闪光输出	2 J
光学使用寿命	四百万次闪烁 (最低

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 70 / 闪光信标842

Flashing light element 24VDC YE

UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN 认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。