

KombiSIGN 50 / 永久性信标 846

Perm. light element 12-230VAC/DC BU



零件号:	846.500.00
系列:	KombiSIGN 50



机械参数

高度	67 mm
直径	52 mm
材料	PC
圆顶颜色	蓝色
防护等级	IP54
消除张力	非现在
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	51 g
净重□g□	40 g

电气参数

工作电压	12-230V
工作电压分类	AC/DC
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V
电源光源	max. 5W

光学参数

光色	蓝色
光学使用寿命	取决于灯泡
灯具配件/插座	B15d

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 50 / 永久性信标 846

Perm. light element 12-230VAC/DC BU

ICAO 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN 认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。