Ficha técnica

KombiSIGN 50 / Bulb

Bombilla 5W BA15D 30V

Nº de artículo:	955.840.32

DATOS MECÁNICOS	
Altura	42 mm
Diámetro	16 mm
Color de la carcasa	Plateado
Peso con embalaje	8 g
Peso del producto	5 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	30V
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	167 mA
Corriente de entrada nominal	1.670 mA
Iluminación de potencia	5 W

DATOS ÓPTICOS	
Portalámparas/zócalo de lamp	BA15d

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	No
Conforme a directriz RoHS	Cubre las reglas de sustancias
WEEE	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.