


电子听觉信号装置 / 电子蜂鸣器的安装 114

Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VDC BK



零件号: **114.068.15**



机械参数

高度	43 mm
直径	43 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	黑色
防护等级	IP30
连接	扁平插头
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	36 g
净重□g□	23 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	20 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	2

声学参数

距离为1米时的音量 (	85,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音频	2400 Hz
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

电子听觉信号装置 / 电子蜂鸣器的安装 114

Electr. Buzzer EM Contin. tone 24VDC BK

AS-I 认证	否
ICAO 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN 认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。