

Geassembleerde signaalzuilen / CleanSIGN

CleanSIGN WM continue 24VDC GN/YE/RD



Art.-nr.:	695.300.55
Serie:	CleanSIGN



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	125 mm
Breedte	112 mm
Hoogte	485 mm
Diameter	76 mm
Materialen	PA
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP67 IP69K
Aansluiting	Kabel
Kabellengte	2500 mm
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	704 g
Gewicht van het product in g	522 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	380 mA
Geschatte inschakelstroom	450 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	85,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	2400 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / CleanSIGN

CleanSIGN WM continue 24VDC GN/YE/RD

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

CleanSIGN WM continue 24VDC GN/YE/RD

Technical drawing of a handle (695.X00.55) showing three views: side, front, and top.

Side View Dimensions:

- Total height: 485
- Height to top of grip: 431
- Height to start of grip: 241
- Height to center of grip: 151
- Grip diameter: 14
- Grip thickness: 20
- Base thickness: 23
- Base width: 49
- Total width: 125

Front View Dimensions:

- Width: 112

Top View Dimensions:

- Overall width: 70
- Distance from center to side holes: 45
- Distance from center to top hole: 21
- Distance from center to bottom hole: 42,4
- Distance from center to right hole: 55
- Distance from center to top-right hole: 12,5
- Hole diameters: Ø5,5 and Ø9

Optional Feature: A small rectangular feature is indicated as optional on the side view.

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.