

Design / Sirène polyphonique DEL-EVS 444

Sirène polyphonique DEL-EVS BWM 32 sons



N° de l'article: 444.110.67



DONNÉES MÉCANIQUES

Longueur	112 mm
Largeur	109 mm
Hauteur	150 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Rouge
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à ressort
Section des torons maximale	2,50mm ² / 14AWG
Arrivée des câbles	Gaine à membrane
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 13 mm
Type de fixation	Montage mural Montage à plat
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	540 g
Poids du produit	470 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	115V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	60Hz
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	115 VAC
Courant nominal de service	85 mA
Courant d'appel nominal	100 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge
Image de signal optique	EVS
Fréquence du flash	1 Hz
Durée de vie optique	max. 50 000 h



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Design / Sirène polyphonique DEL-EVS 444

Sirène polyphonique DEL-EVS BWM 32 sons

DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	114,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité multiple
Quantité de tonalités	32 tonalités
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Sirène polyphonique DEL-EVS BWM 32 sons

Technical drawing of a rectangular enclosure. The front view shows a height of 150 and a width of 105. The top view shows a width of 109 and a height of 72. The drawing includes dimensions for various holes and features:

- Top view:
 - Overall width: 109
 - Overall height: 72
 - Distance from top edge to top hole center: 55
 - Distance from top hole center to bottom hole center: 15
 - Distance from bottom edge to bottom hole center: 21
 - Distance from left edge to left hole center: 40
 - Distance from right edge to right hole center: 40
 - Distance from left edge to left hole center: 41
 - Distance from right edge to right hole center: 40
- Front view:
 - Overall height: 150
 - Overall width: 105
 - Distance from top edge to top hole center: 25
 - Distance from top hole center to bottom hole center: 20
 - Distance from bottom edge to bottom hole center: 2,5
 - Distance from left edge to left hole center: 30
 - Distance from right edge to right hole center: 30
- Hole specifications:
 - Top hole: $\varnothing 20$
 - Bottom hole: $\varnothing 20$
 - Side holes: $\varnothing 5,4$

3/3