

FlexSQUARE / LED 永久性信标 853

LED Perm. Beacon BWM 12VDC GN零件号: **853.200.54****机械参数**

长	85 mm
宽度	85 mm
高度	72 mm
材料	PC PP-GF
圆顶颜色	绿
外壳颜色	黑色
防护等级	IP66 IP67
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm d = 6 mm
最大电缆入口尺寸	d = 12 mm d = 9 mm
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-25°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	166 g
净重□g□	132 g

电气参数

工作电压	12V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	12 VDC
额定工作电流	180 mA
额定浪涌电流	1.250 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	绿色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

批准数据关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

FlexSQUARE / LED 永久性信标 853

LED Perm. Beacon BWM 12VDC GN

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

FlexSQUARE / LED 永久性信标 853

LED Perm. Beacon BWM 12VDC GN

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。