

KombiSIGN 71 / WIN

KombiSIGN 71 reflect 24V BK零件号: **861.640.02****机械参数**

高度	66 mm
直径	70 mm
材料	PC
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	USB
消除张力	非现在
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	1 g
净重□g□	1 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	40 mA
额定浪涌电流	430 mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
请求外部程序储存单元	SELV/PELV

批准数据

CE 认证	否
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
IC 认证	是
提供EAC证书	是
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否

关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。


KombiSIGN 71 / WIN

KombiSIGN 71 reflect 24V BK

Vds 认证

否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。