

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37
K37 电缆连接



零件号:	698.120.75
系列:	Kompakt 37



机械参数	
高度	141 mm
直径	38 mm
材料	PC
圆顶颜色	红 绿
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	电缆
最大横截面积	0,34mm ² / 22AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
电缆长度	2000 mm
消除张力	防拽保护
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	154 g
净重□g□	124 g

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	70 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2

光学参数	
光源	LED
光色	红色 绿色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

批准数据

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37

K37 电缆连接

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12 Type 4X
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

K37 电缆连接

Technical drawing of five different sizes of the 698/699 series heat exchangers. The drawing shows the front and side views of the units. The front view shows the circular end with a diameter of 37.5 mm. The side view shows the height of the unit, which varies from 127.5 mm to 229.5 mm. The drawing also shows the mounting bracket and the connection ports. The mounting bracket has a width of 27.7 mm and a height of 8.5 mm. The connection ports are M22x1.5. The drawing is labeled with dimensions in millimeters.

Dimensions shown in the drawing:

- Front view diameter: $\varnothing 37,5$
- Side view heights: 127,5, 161,5, 195,5, 229,5
- Mounting bracket width: $\varnothing 27,7$
- Mounting bracket height: 8,5
- Connection port: M22x1,5

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。