

KombiSIGN 71 / WIN

WIN transm. performance KS 71 24VAC/DC



Codice articolo: 860.640.15



DATI MECCANICI

Altezza	66 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	USB
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	97 g
Peso del prodotto	79 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	40 mA
Corrente di spunto nominale	430 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	2
connettività	WIN

DATI OTTICI

Durata ottica	max. 50.000 h
---------------	---------------

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	No
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	Sì
Conforme a IC	Sì
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / WIN

WIN transm. performance KS 71 24VAC/DC

Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.