

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Adapter for base mount. BWM GY



零件号:	630.710.00
系列:	KombiSIGN 40



机械参数

高度	29 mm
直径	40 mm
材料	PC
外壳颜色	灰色
防护等级	IP66 IP69K
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	21 g
净重□g□	21 g

电气参数

污染程度	3
------	---

批准数据

CE 认证	否
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	否
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	否
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

Adapter for base mount. BWM GY

Technical drawing of a cable with dimensions and a cross-section.

Dimensions:

- Overall length: 313
- Length of the first section: 262
- Length of the second section: 213
- Length of the third section: 163
- Length of the fourth section: 113
- Length of the fifth section: 64
- Length of the sixth section: 51

Cross-section details:

- Outer diameter: $\varnothing 40$
- Inner diameter: $\varnothing 10$
- Inner diameter of the central hole: 22
- Height of the central hole: 20

Material: 630.x10.00

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。