

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

TwinFLASH Design 24VDC GN

零件号:	634.240.55
系列:	KombiSIGN 40

**机械参数**

高度	59 mm
直径	40 mm
材料	PC
圆顶颜色	清楚
防护等级	IP66 IP69K
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	39 g
净重□g□	29 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	65 mA
额定浪涌电流	900 mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
请求外部程序储存单元	SELV/PELV

光学参数

光源	LED
光色	绿色
光信号图像	EVS TwinFlash 爆闪
闪光频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h □最高)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

TwinFLASH Design 24VDC GN

FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	1323

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。