模块化信号塔 / KombiSIGN 72

TwinFLASH Classic 24VDC YE

零件号:	**647.320.55**
系列:	**KombiSIGN 72**

机械参数	
高度	66 mm
直径	70 mm
材料	PC
圆顶颜色	黄
防护等级	IP65
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	92 g
净重[g]	77 g

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	80 mA
额定浪涌电流	750 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数	
光源	LED
光色	黄色
光信号图像	EVS TwinFlash 爆闪
闪光频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h [最高）

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com[本印刷品仅供参考，可作修改。

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

TwinFLASH Classic 24VDC YE

提供EAC证书	是
UKCA 认证（进口商）	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值［年］	1732

绘图



! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。