

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Terminal element IO-Link 24VDC CL



零件号:	631.400.55
系列:	KombiSIGN 40



机械参数

高度	59 mm
直径	40 mm
材料	PC
圆顶颜色	清楚
防护等级	IP66 IP69K
连接	22 插入式终端
最小横截面积	0,25mm ² / 24AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	50 g
净重□g□	35 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	6 mA
额定浪涌电流	400 mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
请求外部程序储存单元	SELV/PELV
连通性	IO-Link

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Terminal element IO-Link 24VDC CL

CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN 认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	1200

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。