

中型独立式灯塔 / EvoSIGNAL

Midi TriColour 12/24VAC/DC RD/YE/GN



零件号:	261.430.70
系列:	EvoSIGNAL



机械参数

高度	130 mm
直径	85 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	灰色
防护等级	IP66
连接	插入式终端
最小横截面积	0,25mm ² / 24AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
固定类型	需要适配器
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	183 g
净重□g□	143 g

电气参数

工作电压	12V 24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	12 VDC
额定工作电流	135 mA
额定浪涌电流	1A
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	III

光学参数

光源	LED
光色	多色灯 3 色 红色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / EvoSIGNAL

Midi TriColour 12/24VAC/DC RD/YE/GN

符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	353




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / EvoSIGNAL

Midi TriColour 12/24VAC/DC RD/YE/GN

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。