

微型安装信标 / LED灯塔 230 经济

**Micro LED Installation Beacon Eco 24V YE**



零件号: **230.304.55**



| 机械参数   |                    |
|--------|--------------------|
| 高度     | 154 mm             |
| 直径     | 29 mm              |
| 材料     | PC<br>PC/ABS       |
| 圆顶颜色   | 黄                  |
| 外壳颜色   | 黑色                 |
| 防护等级   | IP65               |
| 连接     | 带套圈的绞合线<br>绞线 (镀锡) |
| 电缆长度   | 115 mm             |
| 固定类型   | 内置安装               |
| 最低工作温度 | -20°C              |
| 最高工作温度 | +50°C              |
| 包装重量   | 17 g               |
| 净重□g□  | 11 g               |

| 电气参数   |               |
|--------|---------------|
| 工作电压   | 24V           |
| 工作电压分类 | DC            |
| 工作电压容差 | +/- 10%       |
| 额定工作电压 | 24 VDC        |
| 额定工作电流 | 30 mA         |
| 额定浪涌电流 | 500 mA        |
| 保护等级   | 防护等级二级        |
| 污染程度   | 3<br>在连接区域: 2 |

| 光学参数   |                |
|--------|----------------|
| 光源     | LED            |
| 光色     | 黄色             |
| 光信号图像  | 常亮             |
| 光学使用寿命 | 100,000 h □最高) |

| 批准数据     |       |
|----------|-------|
| CE 认证    | 是     |
| 符合RoHS指令 | 是     |
| 电子电器废弃物  | 是     |
| 符合ATEX指令 | 否     |
| CCC 认证   | 否     |
| UL 认证    | cULus |




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考, 可作修改。

微型安装信标 / LED灯塔 230 经济

## Micro LED Installation Beacon Eco 24V YE

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Nema外壳分类      | Type 12             |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| CMIM 认证       | 否                   |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。