

迷你型 / LED/多声道探测仪 420

**LED Multi-töne S. BM 8 töne 24VAC/DC RD**零件号: **420.120.75****机械参数**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 宽度       | 91 mm                       |
| 高度       | 101 mm                      |
| 直径       | 89 mm                       |
| 材料       | PC                          |
| 圆顶颜色     | 红                           |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 螺丝端子                        |
| 最大横截面积   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| 电缆入口     | 膜环                          |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 1 mm                    |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 9 mm                    |
| 消除张力     | 防拽保护                        |
| 固定类型     | 平面安装                        |
| 最低工作温度   | -20°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 138 g                       |
| 净重□g□    | 106 g                       |

**电气参数**

|        |         |
|--------|---------|
| 工作电压   | 24V     |
| 工作电压分类 | AC/DC   |
| 工作电压类型 | 50Hz    |
| 工作电压容差 | +/- 10% |
| 额定工作电压 | 24 VDC  |
| 额定工作电流 | 80 mA   |
| 额定浪涌电流 | 500 mA  |
| 保护等级   | 防护等级二级  |
| 污染程度   | 3       |

**光学参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 光源     | LED           |
| 光色     | 红色            |
| 光信号图像  | 常亮            |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高) |

**声学参数**

|             |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 105,0 dB (A) |
| 声信号图像       | 多种音调         |

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你型 / LED/多声道探测仪 420

**LED Multi-tone S. BM 8 tone 24VAC/DC RD**

|        |              |
|--------|--------------|
| 音调数量   | 8 种音调        |
| 声学使用寿命 | 5,000 h (最低) |

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | 否                   |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |
| MTTF-价值 [年]   | 2673                |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com](http://www.werma.com)。本印刷品仅供参考，可作修改。