

电子听觉信号装置 / 电子蜂鸣器的安装 107

Installation Buzzer Pulse 115-230VAC



零件号: 107.010.60



机械参数

高度	61 mm
直径	28 mm
材料	PA-GF
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	32 g
净重□g□	20 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	12 mA
额定浪涌电流	360 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

声学参数

距离为1米时的音量 (	60,0 dB (A)
距离为10厘米时的音量	80,0 dB (A)
声信号图像	脉冲音
音调数量	1 种音调
音频	2400 Hz
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

电子听觉信号装置 / 电子蜂鸣器的安装 107

Installation Buzzer Pulse 115-230VAC

CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 4X
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	2493

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。