

完全预装的信号塔 / RST 56

RST56 单孔 白/蓝/绿/黄/红



零件号:	686.593.05
系列:	RST 56



机械参数

高度	289 mm
直径	57 mm
材料	ABS PC
圆顶颜色	白色
外壳颜色	黑色
防护等级	IP66 IP69K
连接	M12 插座 8-极
固定类型	内置安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	353.4 g
净重□g□	314.4 g
IK-Code (IEC 62262)	IK05

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
保护等级	防护等级三级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	白色 红色 绿色 蓝色 黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC-Ex 认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / RST 56

RST56 单孔 白/蓝/绿/黄/红

CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	25 年
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / RST 56

RST56 单孔 白/蓝/绿/黄/红

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。