

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Terminal element USB CL

零件号:	631.410.53
系列:	KombiSIGN 40

**机械参数**

高度	59 mm
直径	40 mm
材料	PC
圆顶颜色	清楚
防护等级	IP66 IP69K
连接	USB
消除张力	非现在
固定类型	需要适配器
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	49 g
净重□g□	35 g

电气参数

工作电压	5V (USB)
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 0%
额定工作电压	5 VDC
额定工作电流	500 mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
请求外部程序储存单元	SELV/PELV
启动电流	90 mA
连通性	USB

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC-Ex 认证	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

Terminal element USB CL

CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。