

KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

Elemento terminale 12-230VAC/DC BK









Codice articolo:	845.000.00		c (UL) us	UK
Serie:	KombiSIGN 50	7 /	c QL) us	CA

DATI MECCANICI		
Altezza	58 mm	
Diametro	52 mm	
Materiali	PA-GF	
Colore cassa	Nero	
Catgoria di protezione	IP54	
Collegamento	Morsetto a vite	
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG	
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante	
Cablaggio massimo	d = 9 mm	
Scarico trazione	Non presente	
Tipo di fissaggio	Montaggio monoforo Montaggio su prolunga	
Temperatura operativa minima	-20°C	
Temperatura operativa massima	+50°C	
Peso con imballaggio	92 g	
Peso del prodotto	78 g	

DATI ELETTRICI		
Tensione d'esercizio	12-230V	
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC	
Classe di protezione	Classe di protezione 2	
Grado di inquinamento	3	
Categoria di sovratensione	II	
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V	

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.




KombiSIGN 50 / Anschlusselement 845

Elemento terminale 12-230VAC/DC BK

Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No
MTTF-valore [anni]	45662

DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.