

KombiSIGN 50 / ASI-设备845

AS-Interface Module BK

零件号:	845.800.68
系列:	KombiSIGN 50

**机械参数**

高度	67 mm
直径	60 mm
材料	PC
圆顶颜色	黑色
防护等级	IP54
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	74 g
净重□g□	60 g

电气参数

工作电压	18,5 - 31,6V (ASI)
额定工作电流	50 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
AS-I 从设备型号	标准
AS-I 简介	S-8.F
连通性	AS-Interface

批准数据


CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	是
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 50 / ASI-设备845

AS-Interface Module BK


绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 50 / ASI-设备845

AS-Interface Module BK



!

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考，可作修改。