

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

Multi-t.sounder WM 42 tne 18-30VDC GY零件号: **142.100.55****机械参数**

长	155 mm
宽度	168 mm
高度	168 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	灰色
防护等级	IP66
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	螺纹电缆接头
最小电缆入口尺寸	d = 8 mm
最大电缆入口尺寸	d = 12 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-25°C
最高工作温度	+75°C
包装重量	1829 g
净重	1667 g

电气参数

工作电压	18-30V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 0%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	450 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

声学参数

距离为1米时的音量 (	120,0 dB (A)
声信号图像	多种音调
音调数量	42 种音调
声学使用寿命	5,000 h (最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	否
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否


关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考, 可作修改。

喇叭和警报器 / 重型多音调探知器

Multi-t.sounder WM 42 tne 18-30VDC GY

UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。