

可监控信标 / 受监控的LED永久性信标 829

Monitored LED Perm. Beacon BM 24VDC RD



零件号: **829.170.55**



机械参数

高度	137 mm
直径	98 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	红
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最小横截面积	0,50mm² / 20AWG
最大横截面积	1,50mm² / 16AWG
电缆入口	橡皮捏
最小电缆入口尺寸	d = 5 mm
最大电缆入口尺寸	d = 7 mm
固定类型	壁挂式安装 平面安装 管式安装
最低工作温度	0°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	262 g
净重□g□	218 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	150 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
可监控	内置监控

光学参数

光源	LED
光色	红色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

批准数据

CE 认证	是
-------	---



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

可监控信标 / 受监控的LED永久性信标 829

Monitored LED Perm. Beacon BM 24VDC RD

符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

可监控信标 / 受监控的LED永久性信标 829

Monitored LED Perm. Beacon BM 24VDC RD

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。