

中型独立式灯塔 / LED永久-/闪烁-/旋转灯 829

LED Perm./Blink/Rot. Beacon BM 24VDC GN零件号: **829.250.55****机械参数**

高度	137 mm
直径	98 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	绿
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	橡皮捏
最小电缆入口尺寸	d = 5 mm
最大电缆入口尺寸	d = 7 mm
固定类型	平面安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	264 g
净重□g□	169 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	300 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	绿色
光信号图像	常亮
闪烁频率	1.5 Hz
光学使用寿命	50,000 h □最高)
速度 (rpm)	180 U/min

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / LED永久-/闪烁-/旋转灯 829

LED Perm./Blink/Rot. Beacon BM 24VDC GN

电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。