

中型独立式灯塔 / 闪烁的光 827

Blinking Beacon RM 24VAC/DC RD



零件号: **827.110.75**



机械参数

高度	200 mm
直径	98 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	红
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm² / 14AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 11 mm
固定类型	管式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	314 g
净重□g□	248 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	940 mA
额定浪涌电流	3.000 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光色	红色
闪烁频率	1.7 Hz
光学使用寿命	取决于灯泡

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / 闪烁的光 827

Blinking Beacon RM 24VAC/DC RD

UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。