

## Mini Feux sur fond plat / LED-Permanent Light 211

### Feu permanent DEL BM 230VAC RD



N° de l'article: **211.100.68**



#### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Hauteur                       | 97 mm              |
| Diamètre                      | 58 mm              |
| Matériaux                     | PA-GF<br>PC        |
| Couleur de la calotte         | Rouge              |
| Couleur du boîtier            | Noir               |
| Indice de protection          | IP65               |
| Raccordement                  | Borne à ressort    |
| Section des torons maximale   | 2,50mm² / 14AWG    |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 10 mm          |
| Type de fixation              | Montage à plat     |
| Température minimum de servic | -20°C              |
| Température maximum de servic | +50°C              |
| Poids avec emballage          | 92 g               |
| Poids du produit              | 70 g               |

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V                     |
| Type de tension de service     | AC                       |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                  |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                  |
| Courant nominal de service     | 25 mA                    |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                   |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

#### DONNÉES OPTIQUES

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Source de lumière       | LED            |
| Couleur de lumière      | Rouge          |
| Image de signal optique | Fixe           |
| Durée de vie optique    | max. 100 000 h |

#### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini Feux sur fond plat / LED-Permanent Light 211

## Feu permanent DEL BM 230VAC RD

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Oui                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.