

### Ultrarresistente / Flash/Multi-Tone Sounder 441

# Sirena estroboscópica WM 32 tonos 230VAC



Nº de artículo: 441.110.68



DATOS MECÁNICOS	
Longitud	165 mm
Anchura	169 mm
Altura	132 mm
Materiales	PC PC/ABS
Color de las calotas	Rojo
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP66
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal min. d trenza	0,25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG
Sec. transversal máx. d trenz	2,50 mm <sup>2</sup> / 14 AWG
Introducción del cable	Unión roscada de cables
Introducción del cable(mínim	d = 8  mm
Introducción del cable(máxim	d = 12 mm
Brida antitracción	Presente (conforme a VDE)
Tipo de sujeción	Montaje mural
Temperatura ambiental mínima	-25°C
Temperatura ambiental máxima	+70°C
Peso con embalaje	784 g
Peso del producto	699 g

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	35 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATOS ÓPTICOS		
Fuente de luz	De xenón	
Color de la luz	Rojo	
lmagen de señal óptica	Flash	
Frecuencia del flash	1 Hz	
Rendimiento del flash	2 J	

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



## Ultrarresistente / Flash/Multi-Tone Sounder 441

# Sirena estroboscópica WM 32 tonos 230VAC

Vida útil óptica	máx. 50000 h	
DATOS ACUSTICOS		
Vol. (máx.) 1 m distancia	110,0 dB (A)	
Imagen de señal acústica	Tono múltiple	
Número de tonos	32 tonos	
Vida útil acústica	mín. 5000 h	
DATOS DE ADDODACIÓN		


DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



Ultrarresistente / Flash/Multi-Tone Sounder 441

# Sirena estroboscópica WM 32 tonos 230VAC



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.