

Heavy Duty combinatie / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 441

## Blits-sirene WM 32 tonen 230VAC GY/RD



Art.-nr.: 441.110.68



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lengte                       | 165 mm                      |
| Breedte                      | 169 mm                      |
| Hoogte                       | 132 mm                      |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Rood                        |
| Behuizingkleur               | Grijs                       |
| Beschermingstype             | IP66                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede minimaal     | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Strengdoorsnede maximaal     | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabelinvoer                  | Kabelschroefverbinding      |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 8 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 12 mm                   |
| Trekontlasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Wandmontage                 |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -25°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +70°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 784 g                       |
| Gewicht van het product in g | 699 g                       |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 35 mA                    |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad             | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lichtbron            | Xenon |
| Lichtkleur           | Rood  |
| Optisch signaalbeeld | Flits |
| Flitsfrequentie      | 1 Hz  |
| Flitsvermogen        | 2 J   |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Heavy Duty combinatie / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 441

### Blits-sirene WM 32 tonen 230VAC GY/RD

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Levensduur optisch | max. 50.000 h |
|--------------------|---------------|

#### ACUSTICAL DATA

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 110,0 dB (A)  |
| Akoestisch signaalbeeld    | Meerdere toon |
| Aantal tonen               | 32 tonen      |
| Akoestische levensduur     | min. 5.000 h  |

#### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conform met CE             | Ja  |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja  |
| WEEE                       | Nee |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC            | Nee |
| Conform met UL             | Nee |
| Conform met FCC            | Nee |
| Conform met IC             | Nee |
| EAC certificaat aanwezig   | Ja  |
| Conform met AS-I           | Nee |
| ICAO-goedkeuring           | Nee |
| Conform met DNV            | Nee |
| Conform met RoHS CN        | Nee |
| Conform met VdS            | Nee |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Heavy Duty combinatie / Flash/Multi-Tone Sounder Combination 441

**Blits-sirene WM 32 tonen 230VAC GY/RD**

## TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.