

FlatSIGN / FlatSIGN 无声音信号

FlatSIGN sr WM 24VAC/DC GN/YE/RD



零件号:	691.300.55
系列:	FlatSIGN



机械参数	
长	105 mm
宽度	45 mm
高度	195 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	银
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最小横截面积	0,50mm² / 20AWG
最大横截面积	1,50mm² / 16AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 13 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	285 g
净重[g]	233 g

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	30 mA
额定浪涌电流	300 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数	
光源	LED
光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	常亮 闪烁



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

FlatSIGN / FlatSIGN 无声音信号

FlatSIGN sr WM 24VAC/DC GN/YE/RD

闪烁频率	1 Hz
光学使用寿命	50,000 h (最高)

声学参数

声学使用寿命	5,000 h (最低)
--------	--------------

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	ULus
Nema外壳分类	Type 5
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。

FlatSIGN / FlatSIGN 无声音信号

FlatSIGN sr WM 24VAC/DC GN/YE/RD

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。