

KombiSIGN 71 / Luz perman. LED ultrabright 644  
**Luz perman. LED ultrabright 24VDC YE**



|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 644.380.55   |
| Serie:          | KombiSIGN 71 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Altura                       | 66 mm    |
| Diámetro                     | 70 mm    |
| Materiales                   | PC       |
| Color de las calotas         | Amarillo |
| Clase de protección          | IP65     |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C    |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C    |
| Peso con embalaje            | 82 g     |
| Peso del producto            | 67 g     |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 195 mA                |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Fuente de luz          | LED          |
| Color de la luz        | Amarillo     |
| Imagen de señal óptica | Permanente   |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## KombiSIGN 71 / Luz perman. LED ultrabright 644 Luz perman. LED ultrabright 24VDC YE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a AS-I              | No |
| Aprobación de la OACI        | No |
| Conforme a DNV               | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS             | No |

### DIBUJO



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.