

中型 / LED/多声道探测仪 432

LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/DC CL



零件号: **432.400.70**



机械参数

长	144 mm
宽度	134 mm
高度	235 mm
直径	134 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	灰色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 13 mm
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	654 g
净重g	496 g

电气参数

工作电压	10-48V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 0%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	1 mA
额定浪涌电流	>10A
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	白色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h (最高)

声学参数



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。

中型 / LED/多声道探测仪 432

LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/DC CL

距离为1米时的音量 (	108,0 dB (A)
声信号图像	多种音调
音调数量	32 种音调
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

中型 / LED/多声道探测仪 432

LED Siren WM 32 tne 10-48VAC/DC CL

绘图



432



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。