

安装 / LED/蜂鸣器 150

Siren BWM Contin. tone 48VAC零件号: **153.000.66****机械参数**

长	85 mm
宽度	85 mm
高度	72 mm
材料	PC PP-GF
外壳颜色	黑色
防护等级	IP66
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 8 mm
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-25°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	186 g
净重□g□	151 g

电气参数

工作电压	48V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	48 VAC
额定工作电流	150 mA
额定浪涌电流	7.000 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

声学参数

距离为1米时的音量 (	105,0 dB (A)
音调数量	1 种音调
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

安装 / LED/蜂鸣器 150

Siren BWM Contin. tone 48VAC

符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。