

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

## K37 stekker EM 24VAC/DC BU/GN/YE/RD



|           |            |
|-----------|------------|
| Art.-nr.: | 698.250.75 |
| Serie:    | Kompakt 37 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Hoogte                       | 209 mm                         |
| Diameter                     | 38 mm                          |
| Materialen                   | PC                             |
| Kapkleur                     | Blauw<br>Geel<br>Groen<br>Rood |
| Behuizingkleur               | Zwart                          |
| Beschermingstype             | IP65                           |
| Aansluiting                  | M12 stekker 8pol               |
| Kabelinvoer                  | Membranaansluiting             |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 1 mm                       |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 9 mm                       |
| Trekentlasting               | Uittrekbescherming             |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage                  |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                          |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                          |
| Gewicht met verpakking in g  | 154 g                          |
| Gewicht van het product in g | 100 g                          |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                               |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC                             |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                              |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                           |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC                            |
| Nominale operationele stroom | 135 mA                            |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                            |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2              |
| Vervuilinggraad              | 3<br>In het aansluitingsgebied: 2 |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Lichtbron            | Led                            |
| Lichtkleur           | Blauw<br>Geel<br>Groen<br>Rood |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht                |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h                  |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

## K37 stekker EM 24VAC/DC BU/GN/YE/RD

| GOEDKEURINGSGEGEVENS         |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

**K37 stekker EM 24VAC/DC BU/GN/YE/RD**

## TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.