

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

## K37 fiche EM pulsé 24VAC/DC BU/GN/YE/RD



|                  |            |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 699.250.75 |
| Série:           | Kompakt 37 |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Hauteur                       | 209 mm                         |
| Diamètre                      | 38 mm                          |
| Matériaux                     | PC                             |
| Couleur de la calotte         | Bleu<br>Jaune<br>Rouge<br>Vert |
| Couleur du boîtier            | Noir                           |
| Indice de protection          | IP65                           |
| Raccordement                  | Fiche M12 à 8 broches          |
| Arrivée des câbles            | Gaine à membrane               |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 1 mm                       |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 9 mm                       |
| Longueur de câble             | 175 mm                         |
| Décharge de traction          | Protection à l'extraction      |
| Type de fixation              | Montage encastré               |
| Température minimum de servic | -20°C                          |
| Température maximum de servic | +50°C                          |
| Poids avec emballage          | 156 g                          |
| Poids du produit              | 102 g                          |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                           |
| Type de tension de service     | AC/DC                         |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                          |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                       |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                        |
| Courant nominal de service     | 160 mA                        |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                        |
| Classe de protection           | Classe de protection 2        |
| Degré de pollution             | 3                             |
|                                | Dans la zone de connexion : 2 |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Source de lumière       | LED                            |
| Couleur de lumière      | Bleu<br>Jaune<br>Rouge<br>Vert |
| Image de signal optique | Fixe                           |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

## K37 fiche EM pulsé 24VAC/DC BU/GN/YE/RD

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Durée de vie optique | max. 50 000 h |
|----------------------|---------------|

### DONNÉES ACOUSTIQUES

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Volume (max) à 1m          | 85,0 dB (A)         |
| Image de signal acoustique | Tonalité pulsations |
| Fréquence sonore           | 2900 Hz             |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h        |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12<br>Type 4X    |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37

**K37 fiche EM pulsé 24VAC/DC BU/GN/YE/RD**

## DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.