

小型安装信标 / LED灯塔 816

LED Perm. Beacon EM 24VDC MC



零件号: **816.780.55**



机械参数

高度	97 mm
直径	75 mm
材料	PC
圆顶颜色	半透明的
防护等级	IP65
连接	M12 插头 4-极
消除张力	现在 (符合VDE)
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	132 g
净重g	110 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	120 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2

光学参数

光源	LED
光色	多色灯 7 色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h (最高)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南www.werma.com本印刷品仅供参考, 可作修改。

小型安装信标 / LED灯塔 816

LED Perm. Beacon EM 24VDC MC

IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



816.X80.55



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。