

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37

K37 电缆连接



零件号:	699.120.74
系列:	Kompakt 37



机械参数

高度	141 mm
直径	38 mm
材料	PC
圆顶颜色	红 绿
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	电缆
最大横截面积	0,34mm ² / 22AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
电缆长度	2000 mm
消除张力	防拽保护
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	158 g
净重□g□	127 g

电气参数

工作电压	12V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	12 VDC
额定工作电流	195 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2

光学参数

光源	LED
光色	红色 绿色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

声学参数

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / KOMPAKT 37

K37 电缆连接

距离为1米时的音量 (	80,0 dB (A)
声信号图像	脉冲音
音频	2900 Hz
声学使用寿命	5,000 h (最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12 Type 4X
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

K37 电缆连接

