

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

## K37 Stecker EM Pulston 12VAC/DC YE/RD



|          |            |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 699.230.74 |
| Serie:   | Kompakt 37 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Höhe                       | 141 mm           |
| Durchmesser                | 38 mm            |
| Materialien                | PC               |
| Kalottenfarbe              | Gelb<br>Rot      |
| Gehäusefarbe               | Schwarz          |
| Schutzart                  | IP65             |
| Anschluss                  | M12 Stecker 5pol |
| Kabeleinführung            | Membrantülle     |
| Kabeleinführung minimal    | d = 1 mm         |
| Kabeleinführung maximal    | d = 9 mm         |
| Kabellänge                 | 150 mm           |
| Zugentlastung              | Ausziehschutz    |
| Befestigungsart            | Einbaumontage    |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C            |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C            |
| Gewicht mit Verpackung     | 90 g             |
| Produktgewicht             | 90 g             |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung           | 12V                         |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC                       |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz                        |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                     |
| Bemessungsbetriebsspannung | 12 VDC                      |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 225 mA                      |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA                      |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2              |
| Verschmutzungsgrad         | 3<br>Im Anschlussbereich: 2 |

### OPTISCHE DATEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Lichtquelle          | LED           |
| Leuchtfarbe          | Gelb<br>Rot   |
| Optisches Signalbild | Dauer         |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 80,0 dB (A) |
|------------------------------|-------------|



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

## K37 Stecker EM Pulston 12VAC/DC YE/RD

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Akustisches Signalbild | Pulston      |
| Tonfrequenz            | 2900 Hz      |
| Lebensdauer akustisch  | min. 5.000 h |

### ZULASSUNGSDATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

