

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## TwinFLASH Classic 24VDC BU



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>634.520.55</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 40</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Altezza                       | 59 mm         |
| Diametro                      | 40 mm         |
| Materiali                     | PC            |
| Colore calotta                | Blu           |
| Categoria di protezione       | IP66<br>IP69K |
| Temperatura operativa minima  | -30°C         |
| Temperatura operativa massima | +60°C         |
| Peso con imballaggio          | 39 g          |
| Peso del prodotto             | 29 g          |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 65 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 3 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |
| Requisiti dell'USP esterno     | SELV/PELV              |

### DATI OTTICI

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                       |
| Colore della luce           | Blu                       |
| Immagine ottica del segnale | EVS<br>Lampo<br>TwinFlash |
| Frequenza lampeggiatore     | 1 Hz                      |
| Durata ottica               | max. 50.000 h             |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conforme a CE                | Sì      |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì      |
| WEEE                         | Sì      |
| Conforme alla direttiva ATEX | No      |
| Conforme a CCC               | No      |
| Conforme a UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Tipo 12 |
| Conforme a FCC               | No      |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## TwinFLASH Classic 24VDC BU

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |
| MTTF-valore [anni]             | 1323                 |

### DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.