

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 71

Torretta di segnalazione KS71 BWM 24VAC/



Codice articolo:	649.240.02
Serie:	KombiSIGN 71

DATI MECCANICI	
Altezza	212 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore calotta	Giallo Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Catgoria di protezione	IP65
Collegamento	Morsetto con connessione a mol
Sezione del cavetto min.	0,25 mm ² / 24AWG
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 11 mm
Scarico trazione	Non presente
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	311 g
Peso del prodotto	257 g

DATI ELETTRICI		
Tensione d'esercizio	24V	
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC	
Frequenza di tensione d'eser	50Hz	
Tolleranza di tensione	+/- 10%	
Tensione nominale di esercizio	24 VDC	
Corrente nominale di esercizio	90 mA	
Corrente di spunto nominale	<500mA	
Classe di protezione	Classe di protezione 2	
Grado di inquinamento	3	

DATI OTTICI		
Sorgente luminosa	LED	
Colore della luce	Giallo Rosso Verde	
Immagine ottica del segnale	Durata	
Durata ottica	min. 50.000 h	

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 71

Torretta di segnalazione KS71 BWM 24VAC/


DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì (attraverso componenti)
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 71

Torretta di segnalazione KS71 BWM 24VAC/



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.