

迷你喇叭 警报器 蜂鸣器 / EvoSIGNAL

Mini Sounder contin/pulse 115-230VAC GY

零件号:	160.700.60
系列:	EvoSIGNAL

**机械参数**

高度	85 mm
直径	62 mm
材料	PC PC/ABS
外壳颜色	灰色
防护等级	IP66
连接	插入式终端
最小横截面积	0,25mm ² / 24AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
固定类型	需要适配器
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	100 g
净重□g□	78 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	30 mA
额定浪涌电流	3000 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

声学参数

距离为1米时的音量 (	95,0 dB (A)
声信号图像	脉冲音 连续音
音调数量	2 种音调
音频	4000 Hz
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你喇叭 警报器 蜂鸣器 / EvoSIGNAL

Mini Sounder contin/pulse 115-230VAC GY

电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	是
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	1120




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你喇叭 警报器 蜂鸣器 / EvoSIGNAL

Mini Sounder contin/pulse 115-230VAC GY

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。