

Maxi独立式灯塔 / EvoSIGNAL

Maxi Rotating 12/24VAC/DC GN

零件号:	262.240.70
系列:	EvoSIGNAL

**机械参数**

高度	173 mm
直径	120 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	绿
外壳颜色	灰色
防护等级	IP66
连接	插入式终端
最小横截面积	0,25mm ² / 24AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
固定类型	需要适配器
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	538 g
净重□g□	438 g

电气参数

工作电压	12V 24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	550 mA
额定浪涌电流	<1800 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	III

光学参数

光源	LED
光色	绿色
光信号图像	循环
光学使用寿命	50,000 h (最低)
速度 (rpm)	180 U/min
脉冲 & 停顿 持续时间 [	55ON, 278OFF

批准数据

CE 认证	是
-------	---


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

Maxi独立式灯塔 / EvoSIGNAL

Maxi Rotating 12/24VAC/DC GN

符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	258

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。