

微型安装信标 / LED灯塔 231

Micro LED Installation Beacon 115VAC RD



零件号: **231.100.67**



机械参数	
高度	152 mm
直径	29 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	红
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	电缆
电缆长度	105 mm
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	21 g
净重□g□	16 g

电气参数	
工作电压	115V
工作电压分类	AC
工作电压类型	60Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	115 VAC
额定工作电流	15 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数	
光源	LED
光色	红色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	100,000 h □最高)

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

微型安装信标 / LED灯塔 231

Micro LED Installation Beacon 115VAC RD

符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

微型安装信标 / LED灯塔 231

Micro LED Installation Beacon 115VAC RD

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。