

中音喇叭和警报器 / 信号号角 570

Signal horn WM Contin. tone 115VDC GY



零件号: **570.052.57**



机械参数

长	152 mm
高度	360 mm
直径	148 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	灰色
防护等级	IP55
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 10 mm
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	1087 g
净重□g□	960 g

电气参数

工作电压	115V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	115 VDC
额定工作电流	150 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

声学参数

距离为1米时的音量 (108,0 dB (A)
声信号图像	连续音
声学使用寿命	250 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否




关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

中音喇叭和警报器 / 信号号角 570

Signal horn WM Contin. tone 115VDC GY

FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。