

KombiSIGN 71 / 终端元素

USB-Terminal element RM 5VDC BK

零件号:	640.840.00
系列:	KombiSIGN 71

**机械参数**

长	70 mm
宽度	70 mm
高度	41 mm
直径	70 mm
材料	PA-GF
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	USB
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 14 mm
固定类型	管式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	190 g
净重□g□	139 g

电气参数

工作电压	5V (USB)
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 0%
额定工作电压	5 VDC
额定工作电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
请求外部程序储存单元	SELV/PELV
启动电流	90mA
连通性	USB

光学参数

光学使用寿命	50,000 h □最高)
--------	---------------

批准数据


CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / 终端元素
USB-Terminal element RM 5VDC BK

IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。