

KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

**Elemento de luz permanente 12-230VAC/DC**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 641.400.00   |
| Serie:          | KombiSIGN 71 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Altura                       | 66 mm        |
| Diámetro                     | 70 mm        |
| Materiales                   | PC           |
| Color de las calotas         | Transparente |
| Clase de protección          | IP65         |
| Brida antitracción           | No presente  |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C        |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C        |
| Peso con embalaje            | 71 g         |
| Peso del producto            | 56 g         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 12-230V                  |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |
| Iluminación de potencia       | max.5W                   |

**DATOS ÓPTICOS**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Fuente de luz                | Bombilla incandescente |
| Color de la luz              | Blanco                 |
| Imagen de señal óptica       | Permanente             |
| Vida útil óptica             | depende de la lámpara  |
| Portalámparas/zócalo de lamp | B15d                   |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

**Elemento de luz permanente 12-230VAC/DC**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CMIM              | No |
| Conforme a AS-I              | No |
| Aprobación de la OACI        | No |
| Conforme a DNV               | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS             | No |

**DIBUJO**

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.