

KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

## Elemento a luce intermittente 230VAC CL



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>643.400.68</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 71</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Altezza                       | 66 mm       |
| Diametro                      | 70 mm       |
| Materiali                     | PC          |
| Colore calotta                | Trasparente |
| Categoria di protezione       | IP65        |
| Temperatura operativa minima  | -20°C       |
| Temperatura operativa massima | +50°C       |
| Peso con imballaggio          | 86 g        |
| Peso del prodotto             | 71 g        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 230V                     |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 15 mA                    |
| Corrente di spunto nominale    | 35 mA                    |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DATI OTTICI

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Sorgente luminosa           | Xeno                    |
| Colore della luce           | Bianco                  |
| Immagine ottica del segnale | Lampo                   |
| Frequenza lampeggiatore     | 1 Hz                    |
| Potenza lampeggiatore       | 2 J                     |
| Durata ottica               | min. 4 milioni di lampi |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Conforme a CE                | Sì    |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì    |
| WEEE                         | Sì    |
| Conforme alla direttiva ATEX | No    |
| Conforme a CCC               | Sì    |
| Conforme a UL                | cULus |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

## Elemento a luce intermittente 230VAC CL

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.