

Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

AndonWirelessSET Basic 2-Boutons 868MHz



N° de l'article:	649.000.12
Série:	KombiSIGN 72

DONNÉES MÉCANIQUES

Couleur du boîtier	Noir
Type de fixation	Montage mural Montage sur tube Montage à plat
Température minimum de servic	0°C
Température maximum de servic	+40°C
Poids avec emballage	1282 g
Poids du produit	1101 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
connectivité	USB

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge Vert
Image de signal optique	Clignotant Fixe TwinLight
Fréquence de clignotement	1 Hz
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui (par les composants)
Conforme avec Directive RoHS	Conforme limitation substances
WEEE	Non
Conformité CCC	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité AS-I	Non
Conformité DNV	Non
Conformité à VdS	Non



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.