

模块化信号塔 / KombiSIGN 72

**AndonWirelessSET Basic 2-Button 868MHz**



|      |                     |
|------|---------------------|
| 零件号: | <b>649.000.12</b>   |
| 系列:  | <b>KombiSIGN 72</b> |

**机械参数**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 外壳颜色   | 黑色                    |
| 固定类型   | 壁挂式安装<br>平面安装<br>管式安装 |
| 最低工作温度 | 0°C                   |
| 最高工作温度 | +40°C                 |
| 包装重量   | 1282 g                |
| 净重□g□  | 1101 g                |

**电气参数**

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 工作电压   | 115-230V                     |
| 工作电压分类 | AC                           |
| 工作电压类型 | 50Hz at 230V<br>60Hz at 115V |
| 工作电压容差 | +/- 10%                      |
| 额定工作电压 | 230 VAC                      |
| 连通性    | USB                          |

**光学参数**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 光源     | LED                   |
| 光色     | 红色<br>绿色              |
| 光信号图像  | TwinLight<br>常亮<br>闪烁 |
| 闪烁频率   | 1 Hz                  |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □最高)         |

**批准数据**

|          |             |
|----------|-------------|
| CE 认证    | 是 (通过组件)    |
| 符合RoHS指令 | 是 (遵守物质限制的规 |
| 电子电器废弃物  | 否           |
| CCC 认证   | 否           |
| FCC 认证   | 否           |
| IC 认证    | 否           |
| 提供EAC证书  | 否           |
| AS-I 认证  | 否           |
| DNV 认证   | 否           |
| Vds 认证   | 否           |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。