

Torrette di segnalazione compatte / RST 56

RST56 WH/BU/GN/YE/RD/Buzzer 24V



Codice articolo: 686.590.35
Serie: RST 56

DATI MECCANICI		
Altezza	276 mm	
Diametro	57 mm	
Materiali	ABS PC PC/ABS	
Colore calotta	Bianco	
Colore cassa	Nero	
Catgoria di protezione	IP66 IP69K	
Collegamento	Morsetto con connessione a mol	
Sezione del cavetto min.	0,14 mm ² / 26AWG	
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG	
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante	
Cablaggio massimo	d = 9 mm	
Tipo di fissaggio	Montaggio in piano	
Temperatura operativa minima	-30°C	
Temperatura operativa massima	+50°C	
Peso con imballaggio	353 g	
Peso del prodotto	316 g	
lunghezza di spellatura	7 mm	
IK-Code (IEC 62262)	IK05	

DATI ELETTRICI		
Tensione d'esercizio	24V	
Tipo di tensione d'esercizio	DC	
Tolleranza di tensione	+/- 10%	
Tensione nominale di esercizio	24 VDC	
Corrente nominale di esercizio	55 mA	
Classe di protezione	Classe di protezione 3	
Grado di inquinamento	3	

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Bianco Blu Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



Torrette di segnalazione compatte / RST 56

RST56 WH/BU/GN/YE/RD/Buzzer 24V

DATI ACUSIBILI		
Vol. (max) 1m di distanza	90	
Immagine del segnale acustico	Suono continuo Suono pulsato	
Numero di suoni	2 suoni	
Volume regolabile	Interruttore	
Gamma di regolazione volume	82~90	
Frequenza acustica	2900 Hz	
Durata di vita acustica	min. 5.000 h	

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme con CCC-Ex	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	10 anni
Conforme con VdS	No

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



Torrette di segnalazione compatte / RST 56

RST56 WH/BU/GN/YE/RD/Buzzer 24V

DISEGNO Ø57 Ø3,8

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.